



## **Karta danych technicznych : CHEMI SPECTRUM impregnat do piaskowca**

Silikonowy impregnat do zabezpieczania piaskowca, wapienia, marmuru, kamienia naturalnego i cegły przed czynnikami atmosferycznymi. Zmniejsza absorpcję wody, podwyższa mrozoodporność, nie zmienia barwy, a tylko podkreśla strukturę impregnowanego materiału.

### **ZASTOSOWANIE:**

Środek do zabezpieczenia i pielęgnacji różnego typu porowatych materiałów wykończeniowych, takich jak: piaskowiec, wapień, kamień naturalny, cegła. Poprzez głębokie wnikanie i hydrofobizację powierzchni zabezpiecza ją przed nadmiernym nasiąkaniem wodą, wpływem czynników atmosferycznych, ogranicza brudzenie i porastanie elewacji budynków mchem i porostami. Nie tworzy na powierzchni powłoki lakierniczej. Zaimpregnowane materiały są bardziej odporne na procesy marznięcia i przemarzania, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstawania uszkodzeń typu pęknięcia, odpryski.

### **DANE TECHNICZNE:**

- Skład: silikon, środki pomocnicze, rozpuszczalnik;
- Postać: bezbarwna ciecz;
- Zapach: słaby, charakterystyczny;
- Gęstość w temp.20°C: ok. 0,80 g/cm<sup>3</sup>;
- Rozpuszczalność: rozpuszcza się w benzynie lakierniczej
- Wydajność: ok. 1L/5m<sup>2</sup>;

### **SPOSÓB UŻYCIA:**

Środek stosować na powierzchnie czyste i suche. Stosować produkt handlowy. Powierzchnię powinna być oczyszczona z piasku, pyłu, mchów, porostów, a przede wszystkim odtłuszczona.. Impregnat przed użyciem starannie wymieszać. Środek CHEMI SPECTRUM impregnat do piaskowca, nanosić dwukrotnie, równomiernie za pomocą pędzla, natrysku, na jeszcze wilgotną poprzednią warstwę. Zaleca się stosowanie środka w temp. powyżej +5°C. Czas schnięcia powłoki, w zależności od chłonności materiału oraz temp. otoczenia wynosi 1 – 2 godzin (dla temp. 20°C). Narzędzia po pracy należy umyć benzyną lakierniczą.

### **OPAKOWANIA, PRZECHOWYWANIE :**

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach ogrzewanych, w temp. 5-25°C, wyposażonych w wentylację mechaniczną. Jako opakowania środka SPECTRUM impregnat do piaskowca, stosuje się wiadra metalowe 5L lub inne opakowania uzgodnione pomiędzy producentem a odbiorcą. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Właściwie przechowywany zachowuje właściwości co najmniej 24 miesiące od daty produkcji.

### **OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP:**

- pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
- nie jeść, nie pić na stanowisku pracy,
- każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce wodą z mydłem,
- stosować odzież ochronną: ubranie ochronne, rękawice ochronne, okulary,
- nie używać zanieczyszczonej odzieży ochronnej,
- natychmiast usuwać rozlaną ciecz,
- wyeliminować źródła zapłonu, nie używać otwartego ognia, nie palić,
- środek może podrażniać skórę ,
- chronić przed dostępem osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci,
- szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

**Pierwsza pomoc:** powierzchnię ciała zmyć wodą z mydłem, w przypadku przedostania się do oczu płukać wodą i zgłosić się do lekarza.